

Accesorios



Los mejores aspiradores necesitan los mejores accesorios para garantizar el máximo rendimiento.

Delfin ofrece kit de accesorios específicos para la extracción de aceites lubricantes y viruta, complementado por una amplia gama de accesorios técnicos a su elección.

Opciones

Ciclón-separador para la entrada directa. El ciclón se puede colocar directamente sobre el eje y configurarlo en el mejor modo posible para la aplicación específica.

Filtros adicionales disponibles con una eficiencia de bombeo de hasta 10 micras. Opción recomendada para la recuperación de residuos de metales preciosos o finos.

Bomba independiente de descarga rápida. Caudal de 300lt/min.



2
AÑOS
garantía

Delfin cree en la extrema fiabilidad de sus productos; Esto proporciona una garantía de dos años en todos los aspiradores industriales presentes en la gama.

made in



Todos los aspiradores y sistemas Delfin son construidos al 100% en Italia. Delfin, desde hace 25 años, diseña y fabrica soluciones de aspiradores industriales para la industria mecánica y la producción industrial.



Delfin nació hace más de veinticinco años debido a la pasión de su fundador hacia la industria de la aspiración industrial.

Desde entonces, nunca ha dejado de trabajar para ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras y eficientes con alta calidad y diseño, y hoy resuelve los problemas de la aspiración de profesionales e industrias en todo el mundo.



DELFIN SRL

STRADA DELLA MERLA, 49/A
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY

T +39 011 800 55 00
F +39 011 800 55 06

DELFIN@DELFINVACUUMS.IT

DELFINVACUUMS.IT

2018

Aspiradores para la **Industria Mecánica y Automoción**

Industrial vacuums solutions.

EL ASPIRADOR INDUSTRIAL

Tecnoil

¿Ahorra tiempo y aceite durante el mantenimiento de las máquinas herramientas?

¡Hoy en día se puede!

La limpieza de las máquinas herramientas, en el sector mecánico y de la automoción, es un costo inevitable. Hoy en día, sin embargo, hay una manera simple, rápida y efectiva para minimizar este costo. **¡El aspirador TECNOIL!**



La Gama Tecnoil

Los aspiradores TECNOIL, diseñados para la extracción de los aceites lubricantes, refrigerantes, emulsiones mixtas con virutas, están diseñados para filtrar líquidos y sólidos permitiendo **volver a utilizar el aceite aspirado** introduciéndolo de nuevo en la máquina herramienta, con evidentes ventajas económicas.

Los aspiradores Delfin son ideales para el rápido vaciado de los tanques, lo que permite **reducir el tiempo** hasta 5 veces en comparación con los métodos tradicionales (de 5 horas a 1 hora por un tanque de 1000 litros en menos de una hora), además de **augmentar el nivel de limpieza final y la salubridad** de la operación para el trabajador.



¡Ventajas que hacen la diferencia!

MOTORES

Los modelos Tecnoil están equipados con potentes motores mono o trifásicos. La gama parte desde 2,3 kW hasta 11 kW. Los sistemas más potentes pueden ser diseñados en base a las necesidades del cliente.



✓ **Cesta extraíble con rejillas en acero** para la retención de las virutas con un sistema flotante integrado para la detención de la aspiración cuando el contenedor está completo.



✓ **filtros opcionales en PPL** con una filtración que va desde los 100 a los 300 micras.



FILTRACIÓN

✓ **filtro** para aceites emulsionados y neblina de aceite con textura **3DSUPERWEB**.



✓ **filtro opcional de cartucha en poliéster repelente al agua y al aceite** con membrana en PTFE externa de 2,7m² de superficie filtrante (clase H13)



Injerto del **tubo flexible giratorio** que le acompaña cuando aspira.



- Residuos - Tiempo + Ahorro

El uso de un aspirador TECNOIL asegura un rápido retorno de la inversión determinado por las siguientes ventajas:

Ahorro monetario



- + Reuso de aceites y emulsiones
- + Ahorro en los costes de la gestión de los aceites

Ahorro de tiempo



- + Reducción de los tiempos de limpieza de las máquinas (de 2/3 hora por tanque a 30 min)
- + Menos trabajadores necesarios para la limpieza
- + Reducción del tiempo de inactividad

Aspiradores Delfin para el mantenimiento de máquinas herramientas. Una calidad superior, a tu servicio.

Sistema de descarga de líquidos y virutas

Sistema de inversión de flujo o bomba independiente para la descarga rápida de líquidos aspirados. De 100 a 300 lt / min.

Recipiente extraíble para la descarga de las virutas de metal. O descarga a través de la tolva de inclinación integrada.

Indicador visual de nivel y/o sensor de nivel del flotador integrado para la detención del llenado del recipiente. Es posible incluir como opción un **flotador automático**.



Datos técnicos

		TC100 M IF	TC100 T IF	B200 M	TC200 M IF	TC200 T IF	TC400 T IF	TC600
Alimentación	V	230 / 1~	400 / 1~	230 / 1~	230 / 1~	400 / 1~	400 / 1~	400 / 1~
Potencia	kW	3,45	3	3	3,45	3	4	11
Depresión máx.	mmH2O	2500	3000	2500	2300	3000	3600	6000
Caudal de aire máx.	m ³ /h	540	300	540	540	300	400	480
Capacidad recipiente virutas	lt.	40	40	-	50	50	50	75
Capacidad	lt.	100	100	200	200	200	400	610
Ø Diámetro de aspiración	mm	50	50	80	50	50	50	60
Rumorosidad	db(A)	76	78	77	78	78	76	78
Control di nivel	Tipo	Flotador mecánico	Flotador mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Automático	Automático

* Sistema de descarga de la bomba disponible como opción

