


XTRACTOR 55 - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM



BAUWERBEREICH



- ✓ Ideal für den Dauerbetrieb (rund-um-die Uhr)
- ✓ Geeignet zum direkten Verbinden mit Maschinen für die Oberflächenbearbeitung
- ✓ Der Arbeitsplatz und die Umgebung wird sauber gehalten
- ✓ Fahrbares Gerät mit großen PU-Laufrollen
- ✓ Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- ✓ Gabelstaplerlaschen inklusive
- ✓ Drehstrom-Steckdose 32A und 63A vorhanden
- ✓ Standard- und austauschbar Sammelbehälter oder Longopac-System
- ✓ Wartungsfreier integrierter Kompressor



SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400/50-60 3~
Leistung	kW	5,5
Unterdruck	mmH ₂ O	550
Unterdruck	mmH ₂ O	550
Luftmenge	m ³ /h	1600
Sauganschluss	mm	150
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	78



FILTEREINHEIT

Filtertyp	Patronenfilter	
Filterfläche Durchmesser	cm ² -mm	20.000
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	M - PTFE
Abreinigungssystem	Automatisch PN	



SAMMELEINHEIT

Kapazität	l	100
-----------	---	-----



VOLUMEN

Maße	cm	86x190x161h
Gewicht	kg	450



SAUGEINHEIT

Die Saugereinheit besteht aus einem Elektro Industrie-Ventilator, der eine enorme Luftmenge und einen enormen Unterdruck garantiert.
Der Hochleistungs-Industriesauger verfügt über eine Drehstrom-Steckdose 32A und 63A.
Hier kann die Kugelstrahlmaschine, Bodenschleifmaschine oder Bodenfräsmaschine angeschlossen werden.



FILTEREINHEIT

2 große Patronenfilter sorgen für eine lange Standzeit und schützen die Saugereinheit.
Die Filterpatronen werden vollautomatisch durch ein Druckluftreinigungssystem gereinigt.
Das System ist automatisch, zeitgesteuert und ist auf die jeweilige Anwendung einstellbar.
Ein am hinteren Rahmen angebrachter Kompressor gewährleistet die erforderliche Druckluft.



SAMMELEINHEIT

Das angesaugte Medium kann direkt in einem fahrbaren Sammelbehälter gesammelt oder in einem Longopac-System staubfrei entsorgt werden.
Die komplette Einheit kann mithilfe eines Gabelstaplers entleert werden.



EXTRAS

- ✓ Absolutfilter Staubklasse H
- ✓ Automatische Umschaltung von 230 V auf 400 V