

TECNOIL 220 - ÖL UND SPÄNESAUGER



MECHANIKOO



- ✓ Kompakt und mobil
- ✓ Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- ✓ Eingebauter Schwimmer als Füllstand Stoppeinrichtung und Klarsichtschlauch als Füllstandsanzeige
- ✓ Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- ✓ Filtration und Rückgewinnung von Schneidöl und Kühflüssigkeit
- ✓ Schnelles Entleeren der Flüssigkeit über Volumenstrom-Umkehrventil ohne zusätzlichen Einsatz einer Entleerungspumpe

SAUGEINHEIT

Leistung	kW	3
Unterdruck	mmH ₂ O	3.000/2.700
Luftmenge	m ³ /h	318
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	78

FILTEREINHEIT

Filtertyp	3D SuperWeb + PPL
Medienfiltration - Filter	Polypropylene - 20µm

SAMMELEINHEIT

Entleerungssystem	
Kapazität für Flüssigkeiten	l 220
Kapazität für Feststoffe	l 40
Schwimmer	

VOLUMEN

Maße	cm	145x72x175h
Gewicht	kg	185



SAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt über drei By-Pass-Saugmotoren, die in einem robusten, schallgedämmenden Stahlgehäuse verbaut sind.



FILTEREINHEIT

Die Schwimmer-Stoppvorrichtung unterbricht den Saugstrom, sobald die Flüssigkeit in dem Behälter den maximalen Stand erreicht hat, dadurch wird ein Überlaufen der Flüssigkeiten verhindert.



SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist auf einem stabilen Stahl Fahrgestell montiert, an dem die Saugschläuche aufbewahrt werden können. Die Laufrollen sind ölbeständig und verfügen über eine Feststellbremse.



EXTRAS

- ✓ Nass-Filterpatrone für Öl/Kühlmittel
- ✓ Satz Filter PPL300 mikron